

## **PEAK HYDRAULIC OIL MVI 32** **ACEITE HIDRAULICO ANTIDESGASTE**

### **DESCRIPCION:**

**PEAK HYDRAULIC OIL MVI** es un aceite hidráulico formulado con aceites bases parafínicos altamente refinados.

Contiene un paquete de aditivos específico, que le confiere propiedades antioxidantes, anti-herrumbre, anti desgaste y antiespumantes.

### **PROPIEDADES:**

Provee elevada protección contra el desgaste, de acuerdo con la norma IP281/85.

Brinda muy buena protección contra la oxidación y la corrosión.

Posee buenas propiedades desmenuzantes con rápida separación del agua y del aire.

### **USOS:**

Está recomendados para sistemas hidráulicos que operan a presiones elevadas, o en equipos con bombas a paletas.

Indicado donde se exige un fluido del tipo H-LP-DIN 51524, parte 2.

### **CARACTERISTICAS:**

	<b>HP-32</b>
GRADO ISO	32
VISCOSIDAD A 40°C (cSt)	32
INDICE de VISCOSIDAD	90
PUNTO de ESCURRIMIENTO (°C)	-15
PUNTO de INFLAMACION (°C)	180
DENSIDAD a 20°C (g/cm <sup>3</sup> )	0.870
CORROSION S/ COBRE 3 horas a 100°C	1b

HD0163  
Versión 2024