

PEAK HYDRAULIC OIL HLPD ACEÍTE HIDRAULICO ANTIDESGASTE

DESCRIPCION:

PEAK HYDRAULIC OIL HLPD es un fluido hidráulico antidesgaste, con propiedades emulsificantes, que cumple con la especificación DIN 51524-2 Tipo HLPD.

Está formulado con aceites bases parafínicos altamente refinados, y aditivos específicos.

PROPIEDADES:

Provee elevada protección contra el desgaste, la oxidación y la corrosión.

Posee propiedades emulsionantes que le permite incorporar agua o emulsiones en caso de una contaminación accidental.

Por sus propiedades dispersantes, brinda una mayor limpieza de los circuitos hidráulicos.

USOS:

PEAK HYDRAULIC OIL HLPD se emplea en sistemas hidráulicos de máquinas herramientas, que puedan sufrir contaminaciones con agua o emulsiones de mecanizado de metales.

CARACTERISTICAS:

	HLPD 46
GRADO ISO	46
VISCOSIDAD A 40°C (cSt)	42 – 50
INDICE de VISCOSIDAD	90 – 95
PUNTO de ESCURRIMIENTO (°C)	-12
PUNTO de INFLAMACION (°C)	200
DENSIDAD a 20°C (g/cm ³)	0.880
CORROSION S/ COBRE 3 horas a 100°C	1b

HD0641
Versión 2024